

# RAVAS 3200


Porta paletes com funções de pesagem ampliadas



## BENEFÍCIOS

- Pontas de garfos angulares para fácil acesso as paletes baixas e fechadas
- Bateria de alta capacidade Li-ion para 75 horas de autonomia
- Função de dosagem automática
- Três protocolos de comunicação
- Relógio interno para a data/hora
- Para armazenagem, dosagem e mistura
- Conectividade para aplicação indicador RAVAS
- Transferência de dados para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth® (opção)
- Software de conectividade disponível

Qualidade superior  
Funções avançadas



# RAVAS


## FUNÇÕES

- Correção a zero automática e manual
- Peso bruto/líquido
- Tara automática e manual
- Totalizando com número de sequência
- Código de entrada ID (5 dígitos)
- Ligação por porta RS232 para porta de impressora
- Porta adicional para opções sem fios para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth®
- Conectividade para aplicação indicador RAVAS
- Relógio interno
- Mensagens de erro no visor
- Desligamento automático após 30 minutos de não utilização
- Alternar entre kg/lb

## ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

- Capacidade de pesagem 2.000 kg (2.500 kg ou 3.000 kg opcional)
- Graduação Multirange:
  - 0 - 200 kg: graduação 0,2 kg
  - 200 - 500 kg: graduação 0,5 kg
  - 500 - 2,000 kg: graduação 1 kg
- Max. tolerância 0.1% da carga levantada
- Visor LCD duas cores, altura do dígito 20 mm, com luz do fundo
- Teclado 5 teclas de função, tecla on/of
- Tipo de protecção células de carga IP67, ind. IP65
- Bateria 14,8Vdc/5Ah, trocável; carregador de bateria Li-ion incluído
- Duração da bateria 75 horas, indicação de bateria fraca
- Carregador 230V/14,8Vdc - 1 A
- Tempo de carga Aproximadamente 6 horas
- Rodas de direcção borracha
- Rodas de carga poliuretano, tandem
- Cor vermelho (RAL 3000), epoxy painted
- Peso próprio 120 kg
- Bomba elevação rápida

## DIMENSÕES EM MM



Standard

A	Comprimento dos garfos	1150
B	Largura dos garfos	170
C	Elevação mínima dos garfos	90
	Altura entre o solo e os garfos	22
D	Elevação máxima dos garfos	180
	Altura de elevação	90
E	Largura exterior dos garfos	540
F	Altura até o topo indicador	800

Tolerância +/- 3 mm



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200

## OPÇÕES\*

- Versão homologada, OIML III
- Bateria Li-ion extra trocável
- Impressora térmica embutida
- Transferência de dados para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth®
- Interruptor setpoint de relé para dosagem automática
- Graduação Multirange 0.1/0.2/0.5 kg
- Garfos inox
- Versão todo inox ou galvanizado
- Indicador giratória: leitura de todos os ângulos durante a pesagem
- Travão de pé
- Diferentes dimensões do garfos (altura garfo 90 milímetros)
- Rodas de direcção ou de carga diferentes
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

### RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS